

Publikation Baumeister
Ausgabe 01.09.2024
Seite 18
Abo-Nr 129080
Treffer-Nr 3566737
Suchbegriff Naturbo - Lehmputz Trockenbausysteme

Autor*in k.A.
Ressort Keine Angabe
Verlag Georg GmbH & Co. KG
Medientyp Fachzeitschriften
Branche Architektur
Bundesland Überregional

Reichweite 45904
Verbreitet 8168
Verkauft 6176
Gedruckt 8730
AÄW/€ 4688.96
Erscheint monatlich

WWW.NATURBO.DE



Strahlungswärme und Lehmputz im Paket

Naturbo

Die wasserbasierte Wand- oder **Deckenheizung** „naturbo therm“ funktioniert mittels Wärmestrahlung. Mit einer Vorlauftemperatur von lediglich 30 bis 35 °C gibt sie 95 Prozent ihrer Heizleistung über langwellige Infrarotstrahlung ab. Die Wärmestrahlung wird als angenehm wärmend empfunden und ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 18 Prozent ohne Komfortverlust.

Naturbo therm basiert auf einer Holzweichfaserplatte als Trägermaterial, in die ein **Heizungsrohr** integriert und die von einem 1 cm dicken **Lehmputz** überdeckt ist, der zugleich für ein angenehmes Raumklima sorgt. An heißen Tagen kann die **Heizung** nach dem gleichen Prinzip kühlen – ohne Zugluft, ohne Geräusche und ohne zusätzliche Wartung. Finishputze, Lehmfarben und Pigmente gibt es in 135 Farbtönen.